

Załącznik nr 5 do siwz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szybkość drukowania (CZ.-B./KOL.)	min 20 str./min (A4), min 15 str./min (A3), min 20 str./min (A4R), min 20 str./min (A5R)
Metoda drukowania	Kolorowe drukowanie laserowe
Rozdzielczość drukowania	1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
Tryb druku dwustronnego	Automatyczny (standard)
Automatyczny podajnik dokumentów	Min 50-arkuszowy automatyczny dwustronny podajnik dokumentów
Druk z nośnika pamięci	Obsługiwane nośniki pamięci: pamięć USB, karty pamięci (SD, Compact Flash i Memory Stick przez opcjonalny CZYTNIK/NAGRYWARKE MULTIMEDIALNĄ A2) Typy plików obsługiwane przez funkcję bezpośredniego drukowania: JPEG, TIFF,
Podajniki papieru (standard)	Kaseta na papier nr 1: min 520 arkuszy (80 g/m ²); kaseta na papier nr 2: min 550 arkuszy (80 g/m ²); podajnik uniwersalny na min 100 arkuszy
Pojemność tacy odbiorczej	Z finiszerm wewnętrznym: min 750 arkuszy (1 taca)
Finiszerm	Zainstalowany finiszerm wewnętrzny na min. 50 ark.
Typy obsługiwanych nośników	Kasety: Cienki, zwykły, makulaturowy, kolorowy, o wysokiej gramaturze, perforowany, papier typu Bond, Podajnik uniwersalny: Cienki, zwykły, makulaturowy, kolorowy, o wysokiej gramaturze, perforowany, papier typu Bond, folie, etykiety, koperty
Formaty obsługiwanych nośników	Kaseta na papier nr 1: A4, A3, B5 Kasety na papier nr 2: A4, A4R, A3, A5R, B5; formaty niestandardowe: od 139,7 x 182 mm do 304,8 x 457,2 mm Podajnik uniwersalny: A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, B5; formaty niestandardowe: od 99 x 140 mm do 320 x 457 mm
Gramatura nośników	Kaseta na papier nr 1: 64–120 g/m ² Kasety na papier nr 2: 64–163 g/m ² Podajnik uniwersalny: 64–220 g/m ² Druk dwustronny: 64–120 g/m ²
Język(i) opisu strony	PCL5e/6
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8, MAC OS X (10.4.9 lub nowszy) PCL: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8 PS: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8, MAC OS X (10.4.9 lub nowszy) PPD: MAC OS 9.1 lub nowszy, MAC OS X (10.2.8 lub nowszy), Windows Server 2003/Server 2008/XP/Vista/Windows 7/Windows 8
Czas wykonania pierwszej kopii	Okolo 5,9/8,9 s lub mniej (CZ.-B./KOL.)
Rozdzielczość kopiowania	Skan: 600 x 600 dpi Drukowanie: 1200 x 1200 dpi dla znaków/linii; 600 x 600 dpi dla grafiki/obrazów
Kopiowanie wielokrotne	Do 999 arkuszy
Pomniejszenie/powiększenie	Powiększenie: 25–400 % co 1 % Stały współczynnik powiększenia: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Czas rozgrzewania	Okolo 34 s od włączenia zasilania (tryb normalny) i 10 s od włączenia zasilania (tryb Quick Start)
Wychodzenie ze stanu uśpienia	okolo 10 s
Interfejs	USB 2.0 Hi-Speed; Ethernet: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T; 1 x USB Host (2.0); opcjonalnie 2 x USB Host (2.0) (dostępny z PORTEM URZĄDZENIA USB E2)
Szybkość procesora	1,67 GHz
Pamięć	4 GB pamięci Flash + 2 GB pamięci
Dysk twardy	Standardowy dysk twardy 160 GB
Panel operatora	Kolorowy ekran dotykowy LCD TFT VGA o przekątnej 17,8 cm (7 cali)
Pobór mocy	Maksymalny: okolo 1,5 kW Tryb gotowości: okolo 75 W Tryb oszczędzania energii: okolo 60 W Tryb uśpienia: okolo 0,8 W lub mniej