

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH 2014r
ADRES INWESTYCJI : drogi powiatowe
INWESTOR : Zarząd Powiatu Górowskiego
ADRES INWESTORA : 56-200 Góra, ulica Mickiewicza 1
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 3 kw. 13

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		I. REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI DRÓGPOWIATOWYCH.			
1 d.1	KNR AT-03 0104-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Nawierzchnia spękana. Wyszczególnienie robót: 1. Rozkruszenie nawierzchni młotem wyburzeniowym. 2. Załadowanie materiału z rozbiórki koparką i ręcznie na samochód samowyładowczy. 3. Wywóz materiału z rozbiórki. 4. Wyładunek przez przechylt skrzyni. 2000*0,15	m ² m ²	 300,000	
				RAZEM	300,000
2 d.1	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową Wyszczególnienie robót: 1. Wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów. 2. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na przymę. 3. Ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca. 4. Rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń. 5. Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki. 6. Skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem. 2000*0,1	t t	 200,000	
				RAZEM	200,000
3 d.1	KNNR 6 1109-04	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonej przy pomocy grysw - wyboje o głębokości 5.0 cm Wyszczególnienie robót: 1. Obcięcie krawędzi uszkodzonego pokrowca z nadaniem regularnych kształtów. 2. Oczyszczenie uszkodzonego miejsca z usunięciem rumoszu na przymę. 3. Skropienie bitumem oczyszczonego dna i ścianek krawędzi naprawianego miejsca. 4. Rozścielenie kruszywa jedną lub dwiema warstwami w zależności od głębokości uszkodzenia. 5. Skropienie bitumem rozścielonego kruszywa. 6. Rozsypanie drobnego kruszywa. 7. Ubicie lub uwałowanie poszczególnych warstw kruszywa uprzednio rozścielonego w uszkodzonym miejscu. Krotność = 1,5 4000	m ² m ²	 4.000,000	
				RAZEM	4.000,000

OFERTA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		I. REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI DRÓGPOWIATOWYCH.				
1 d.1	KNR AT-03 0104-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Nawierzchnia spękana. Wyszczególnienie robót: 1. Rozkruszenie nawierzchni młotem wyburzeniowym. 2. Załadowanie materiału z rozbiórki koparką i ręcznie na samochód samowyładowczy. 3. Wywóz materiału z rozbiórki. 4. Wyładunek przez przechyl skrzyni.	m ²	300,000		
2 d.1	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową Wyszczególnienie robót: 1. Wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów. 2. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę. 3. Ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca. 4. Rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń. 5. Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki. 6. Skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem.	t	200,000		
3 d.1	KNR 6 1109-04	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysw - wyboje o głębokości 5.0 cm Wyszczególnienie robót: 1. Obcięcie krawędzi uszkodzonego pokrowca z nadaniem regularnych kształtów. 2. Oczyszczenie uszkodzonego miejsca z usunięciem rumoszu na pryzmę. 3. Skropienie bitumem oczyszczonego dna i ścianek krawędzi naprawianego miejsca. 4. Rozścielenie kruszywa jedną lub dwiema warstwami w zależności od głębokości uszkodzenia. 5. Skropienie bitumem rozścielonego kruszywa. 6. Rozsypanie drobnego kruszywa. 7. Ubicie lub uwałowanie poszczególnych warstw kruszywa uprzednio rozścielonego w uszkodzonym miejscu. Krotność = 1,5	m ²	4.000,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: