

Starostwo Powiatowe w Górze
ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra

Nr BD.272.1.2014

Góra, dnia 11-03-2014 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Wykonawcy, którzy pobrali siwz

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont częściowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu górowskiego”

Starosta Górowski działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do zamawiającego w dniu 10-03-2014 r. zapytania dotyczące treści siwz informuje i wyjaśnia:

Wyjaśnienia

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie nowej technologii remontu nawierzchni grysami z użyciem remontera typu Patcher, tj. rozścielenie emulsji asfaltowej i grysu pod sprężonym powietrzem. W tej technologii nie stosuje się obcinania krawędzi i wałowania poszczególnych warstw kruszywa?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie specjalistycznego sprzętu do naprawy powierzchniowych uszkodzeń.

Do naprawy powierzchniowych uszkodzeń (w tym wybojów) można użyć specjalne remonter, wprowadzające pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia.

Remonter powinien być wyposażony w wysokowydajną dmuchawę do czyszczenia wybojów, silnik o mocy powyżej 50 kW napędzający pompę hydrauliczną o wydajności powyżej 65 l/min przy obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchawą z trzema wirnikami do usuwania zanieczyszczeń i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4 mm lub od 8 do 12 mm) dużej prędkości przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsją.

Remonter powinien być wyposażony w układ dostarczania grysu przenośnikiem ślimakowym ze standardowego samochodu samowyładowczego, a także w układ do oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej po zakończeniu remontu częściowego.

W przypadku użycia ww. sprzętu nie wymaga się cięcia krawędzi wyboju, ani zawałowania ułożonej warstwy.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie emulsji asfaltowej zamiast bitumu do skropienia dna ścianek krawędzi. W przypadku zgody, proszę o podanie klasy emulsji kationowej możliwej do zastosowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie emulsji asfaltowej do skropienia dna i ścianek wyboju. Do remontu częściowego nawierzchni bitumicznych należy stosować kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane szybkozestwardniające klasy: C 65 BP3 PU/RC

Pytanie nr 3.

Prosimy o określenie frakcji kruszywa stosowanego do remontu nawierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający, w zależności od głębokości wyboju, dopuszcza użycie grysu frakcji od 2 do 4 mm lub od 8 do 12 mm.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy