

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	0111-01	dróg w terenie równinnym	km	0.280	
		0.28		RAZEM	0.280
2		POBOCZA			
2	KNNR 6	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na posze-	m ²		
d.2	0102-01	rzeniach jezdni lub chodników - obok czynnego pasa jezdni			
	z.o.2.7. 9902-01	(26-75 poj)	m ²	560.000	
		560		RAZEM	560.000
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po	m ²		
d.2	0113-05	zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub			
	z.o.2.6. 9901-02 z.o.2.7. 9902-01	pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	560.000	
		560		RAZEM	560.000
4	KNNR 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
d.2	0501-01		m ²	280.000	
		0.5*280*2		RAZEM	280.000
3		NAWIERZCHNIA.			
5	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na	m ²		
d.3	0202-01	zimno podbudowy ; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	1540.000	
		1540		RAZEM	1540.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W - warstwa wyrów-	m ²		
d.3	0310-05	nawcza - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	1540.000	
		1540		RAZEM	1540.000
7	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na	m ²		
d.3	0202-02	zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji	m ²	1540.000	
		0,5 kg/m ²		RAZEM	1540.000
		1540			
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych	m ²		
d.3	0310-05	- warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm			
	0310-06		m ²	1540.000	
		1540		RAZEM	1540.000

Andrzej Łaszewski

Specjalista

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 1 d.1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.37	km km	 0.370	
				RAZEM	0.370
2		POBOCZA			
2 KNNR 1 d.2 0501-01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 555	m ² m ²	 555.000	
				RAZEM	555.000
3		NAWIERZCHNIA.			
3 KNR AT-03 d.3 0202-01		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy ; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 2035/2	m ² m ²	 1017.500	
				RAZEM	1017.500
4 KNR 2-31 d.3 0310-05		Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W - warstwa wyrównawcza - grubość po zagęszczeniu 3 cm 2035/2	m ² m ²	 1017.500	
				RAZEM	1017.500
5 KNR AT-03 d.3 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 2035	m ² m ²	 2035.000	
				RAZEM	2035.000
6 KNR 2-31 d.3 0310-05 0310-06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 2035	m ² m ²	 2035.000	
				RAZEM	2035.000